

Série K 1152



JEDNODÍLNÝ PODVOZEK ROTO-MOLD
prakticky nezničitelné šasi a plastový kryt

INTEGROVANÝ HADICOVÝ BUBEN (VARIANTA TST)
prostorově úsporné uložení
vysokotlaké hadice – se sklopnou klikou

MANOMETR Z NEREZOVÉ OCELI
snadné odečítání pracovního tlaku

PRINCIP USPOŘÁDÁNÍ
praktické uložení vysokotlaké
pistole a čistících nástavců s tryskami

TERÉNNÍ PNEUMATIKY
robustní podvozek pro snadnou
přepřevu a vysokou stabilitu

602020 K 1152 TST

► **PŘÍSLUŠENSTVÍ** | od stránky 22



VYBAVENÍ

- Rychlovýměnný nástrčný systém D12
- Systém Total-Stop
- Regulace tlaku
- Nasávání čistících prostředků



42251

VARIANTY - NOM

Sada pro změnu vybavení NoM Verze bez bubnu	Č. výr.	42250
Sada pro změnu vybavení NoM Verze s bubnem	Č. výr.	42251

Další informace o NoM na stránce 74

MODEL	K 1152 TS K 1152 TST
Č. výr. TS bez bubnu pro navinutí hadice	602010
Č. výr. TST včetně hadicového bubnu	602020

TECHNICKÉ ÚDAJE		
Pracovní tlak regulovatelný	barů MPa	30-130 3-13
Vodní výkon	l/min l/h	10 600
Připustný přetlak max.	barů MPa	150 15
Počet otáček motoru	ot/min	2800
Elektrická přípojka	V ~ Hz A	230 1 50 12
Příkon výkon	kW	2.8 2.0
Síťový přípojovací kabel	m	5
Rozměry (D x Š x V)	mm	360 365 870
Hmotnost bez s hadicovým bubnem	kg	28 30

ROZSAH DODÁVKY		
Vysokotlaká hadice TS bez bubnu pro navinutí hadice	m Č. výr.	10 (DN 6) 43416
Vysokotlaká hadice TST včetně hadicového bubnu	m Č. výr.	15 (DN 6) 48015
Bezpečnostní vypínací pistole	model Č. výr.	M2000 12481
Trubice s Vario-Jet tryskou	tryska Č. výr.	● 042 12437-042
Trubice s rotační tryskou	tryska Č. výr.	● 042 12438-042

