

## Série K 2000



**JEDNODÍLNÝ PODVOZEK ROTO-MOLD**  
prakticky nezničitelné šasi a plastový kryt

**INTEGROVANÝ HADICOVÝ BUBEN (TST)**  
prostorově úsporné uložení  
vysokotlaké hadice – se sklopnou klikou

**PRINCIP USPOŘÁDÁNÍ**  
praktické uložení vysokotlaké  
pistole a čisticích nástavců s tryskami

**MANOMETR Z NEREZOVÉ OCELI**  
snadné odečítání pracovního tlaku

**TERÉNNÍ PNEUMATIKY**  
robustní podvozek pro snadnou  
přepravu a vysokou stabilitu

# 604020 K 2160 TST

► **PŘÍSLUŠENSTVÍ** | od stránky 22



### VYBAVENÍ

- Rychlovýměnný nástrčný systém D12
- Systém Total-Stop
- Regulace tlaku
- Nasávání čisticích prostředků
- Přímé nasávání: Výška nasávání 2.5 m



# 42251

### VARIANTY - NOM

<b>Sada pro změnu vybavení NoM</b> Verze bez bubnu	Č. výr.	<b>42250</b>
<b>Sada pro změnu vybavení NoM</b> Verze s bubnem	Č. výr.	<b>42251</b>
<b>K 2160 TST NoM</b> ze závodu	Č. výr.	<b>604030</b>

Další informace o NoM na stránce 74

MODEL	K 2160 TS K 2160 TST	K 2195 TS K 2195 TST	K 2175 TS K 2175 TST
<b>Č. výr. TS</b> bez bubnu pro navinutí hadice	<b>604010</b>	<b>604050</b>	<b>604110</b>
<b>Č. výr. TST</b> včetně hadicového bubnu	<b>604020</b>	<b>604060</b>	<b>604120</b>

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Pracovní tlak regulovatelný	barů   MPa	30-140   3-14	30-180   3-18	30-160   3-16
Vodní výkon	l/min   l/h	11   660	8   480	12   720
Připustný přetlak max.	barů   MPa	160   16	195   19.5	175   17.5
Počet otáček motoru	ot/min	1400	1400	1400
Elektrická přípojka	V   ~   Hz   A	230   1   50   14	230   1   50   14	400   3   50   6.7
Příkon   výkon	kW	3.2   2.4	3.2   2.4	3.3   2.6
Síťový připojovací kabel	m	5	5	5
Rozměry (D x Š x V)	mm	375   360   900	375   360   900	375   360   900
Hmotnost bez   s hadicovým bubnem	kg	39   40	39   40	39   40

### ROZSAH DODÁVKY

Vysokotlaká hadice <b>TS</b> bez bubnu pro navinutí hadice	m   Č. výr.	10 (DN 6)   43416	10 (DN 6)   43416	10 (DN 6)   43416
Vysokotlaká hadice <b>TST</b> včetně hadicového bubnu	m   Č. výr.	15 (DN 6)   48015	15 (DN 6)   48015	15 (DN 6)   48015
Bezpečnostní vypínací pistole	model   Č. výr.	M2000   12481	M2000   12481	M2000   12481
Trubice s Vario-Jet tryskou	tryska   Č. výr.	● 042   12437-042	○ 03   12437-03	● 042   12437-042
Trubice s rotační tryskou	tryska   Č. výr.	● 042   12438-042	○ 03   12438-03	● 042   12438-042

