

Série WS-RP | Série WSC-RP



NÁSTĚNNÉ DRŽÁKY
pro bezpečné upevnění na stěnu

MANOMETR Z NEREZOVÉ OCELI
snadné odečítání pracovního tlaku

PRINCIP USPOŘÁDÁNÍ
praktické držáky pro vysokotlakou pistoli čisticí nástavce s tryskami

OCHRANNÝ KRYT Z NEREZOVÉ OCELI
chrání před vnějším znečištěním, s dlouhou životností a odolností proti korozi

ŘADOVÉ ČERPADLO
prvotřídní odplavovací účinek při vysokém pracovním tlaku

622120 WS-RP 1200 TS
622130 WSC-RP 1200 TS

► **PŘÍSLUŠENSTVÍ** | od stránky 64



VYBAVENÍ

- Rychlovýměnný nástrčný systém D12
- Bezpečnostní vypínání
- **RP** Řadové čerpadlo Kränzle
- Regulace tlaku
- Stacionární přístroj a nástěnný agregát
- Kryt z nerezové oceli (WSC-RP)
- Systém Total-Stop se zpožděným vypnutím motoru
- Vysokotlaká hadice s Twist-Stop



MODEL	WS-RP 1000 TS WSC-RP 1000 TS	WS-RP 1200 TS WSC-RP 1200 TS	WS-RP 1400 TS WSC-RP 1400 TS	WS-RP 1600 TS WSC-RP 1600 TS
Č. výr. WS bez krytu	622100	622120	622140	622160
Č. výr. WSC s krytem z nerezové oceli	622110	622130	622150	622170

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pracovní tlak regulovatelný	barů MPa	30-200 3-20	30-190 3-19	30-170 3-17	30-150 3-15
Vodní výkon	l/min l/h	16.6 1000	20 1200	23.3 1400	26.7 1600
Přípustný přetlak max.	barů MPa	220 22	210 21	200 20	170 17
Počet otáček motoru	ot/min	1400	1400	1400	1400
Elektrická přípojka	V ~ Hz A	400 3 50 13.5	400 3 50 14.3	400 3 50 14.3	400 3 50 14.3
Příkon výkon	kW	8.0 6.3	8.0 6.3	8.0 6.3	8.0 6.3
Síťový připojovací kabel	m	7.5	7.5	7.5	7.5
Napájecí konektor		CEE 32A	CEE 32A	CEE 32A	CEE 32A
Rozměry (D x Š x V)	mm	670 430 510	670 430 510	670 430 510	670 430 510
Hmotnost bez krytu s krytem	kg	62 65	62 65	62 65	62 65

ROZSAH DODÁVKY

Vysokotlaká hadice	m Č. výr.	10 (DN8) 41081	10 (DN8) 41081	10 (DN8) 41081	10 (DN8) 41081
Bezpečnostní vypínací pistole	model Č. výr.	Starlet 123272	Starlet 123272	Starlet 123272	Starlet 123272
Trubice s plochou tryskou	tryska Č. výr.	● 05 12420-D2505	● 065 12420-D25065	● 08 12420-D2508	● 11 12420-D2511



Automatický buben pro navití hadice **TIP OD PROFESIONÁLŮ**

Včetně otočného nástěnného držáku. Navíjení pomocí vratné pružiny
■ Včetně spojovací hadice 2 m

Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny	m	Č. výr.
20 (DN8)		43855